



FICHA TÉCNICA PLASTE RENOVACIÓN 220

Renovación 220 Rubio es un plaste que se caracteriza por su buena trabajabilidad. Además tiene un alto rendimiento. Aproximadamente 5.7 m²/saco (dependiendo del espesor aplicado). No fisura en capas gruesas.

RECOMENDACIONES DE USO:

Mezclar el plaste con agua hasta saturar y obtener una masa espesa y homogénea. (0,5 litros de agua por cada Kg de polvo)

Tiempo de utilización entre 2-3 h.

Limpiar la superficie a cubrir de polvo y grasas para garantizar una correcta adherencia.

Indicado para el alisado de todo tipo de superficies interiores rugosas o no, especialmente gotelé. No se necesita lijar la base debido a su gran adherencia.

Se recomienda para un correcto acabado, dar la última capa con nuestro FÁCIL LIJADO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Brillo especular G3
Espesor aplicación E 4-5
Granulometría S1
Permeabilidad al vapor de agua V0
Permeabilidad al agua líquida W0
Resistencia a fisuración A0
Permeabilidad al CO ₂ C0

FORMATO DE COMERCIALIZACIÓN:

Sacos de 15 Kg., palés de 60 sacos.

Dirección técnica.